NEXXO® Retail

FICHA TÉCNICA

AMARRAS PLÁSTICAS

NYLON CABLE TIE

- Amarras plásticas fabricadas en Nylon 6/6 no reciclado.
- Este Nylon de alta resistencia, posee en su composición carbonato, que lo hace resistente a Rayos UV.
- Nuestras amarras plásticas poseen una resistencia UV grado +4.

- Apropiadas para aplicaciones eléctricas.
- Material sin fecha de caducidad, no oxidable y reciclable.
- Uso en: Montajes, instalaciones eléctricas y de cableado, hogar, reparación, jardinería y mucho más.

AMARRAS PLÁSTICAS BLANCAS/NEGRAS

Absorción de agua:	1,20%
Resistencia a rayos UV:	Blanca 1-2 años / Negra 4-5 años
Máx. temperatura res.:	85°C
Carga mín. de resistencia a la rotura según espesor:	2,5 mm / 8 Kg. - 4,8 mm / 20 Kg

Nota: El Nylon posee propiedades higroscópicas, por lo tanto los fríos extremos pueden reducir su resistencia a la rotura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
12NXAC10025B	AMARRA CABLE BLANCO 100 x 2.5 mm	100 u
12NXAC10025N	AMARRA CABLE NEGRO 100 x 2.5 mm	100 u
12NXAC15025B	AMARRA CABLE BLANCO 150 x 2.5 mm	100 u
12NXAC15025N	AMARRA CABLE NEGRO 150 x 2.5 mm	100 u
12NXAC20048B	AMARRA CABLE BLANCO 200 x 4.8 mm	100 u
12NXAC20048N	AMARRA CABLE NEGRO 200 x 4.8 mm	100 u
12NXAC30048B	AMARRA CABLE BLANCO 300 x 4.8 mm	100 u
12NXAC30048N	AMARRA CABLE NEGRO 300 x 4.8 mm	100 u
12NXAC40048B	AMARRA CABLE BLANCO 400 x 4.8 mm	100 u
12NXAC40048N	AMARRA CABLE NEGRO 400 x 4.8 mm	100 u
12NXAC50048B	AMARRA CABLE BLANCO 500 x 4.8 mm	100 u
12NXAC50048N	AMARRA CABLE NEGRO 500 x 4.8 mm	100 u

CHRISTENSEN COMERCIAL S.A.
Lo Campino 432 - Quilicura - Santiago
Fono: 2 2620 7812
www.chrisco.cl

INDUSTRIAL CHRISTENSEN PRODUCTS

Elementos de seguridad obligatorios