

MAQUINAS / ABRILLANTADORA - CEPILLADORA - ESCARIFICADORA

ABRILLANTADORA HTG HP 27 S

Aplicación: R.P.M: Abrillantado de 350 - 1500 hormigón Área de trabajo: Uso en: 700mm Seco Dimensiones: 143 x 87 x 132cm Voltaje: 380V Peso: Motor: 180Kg Código produto: 1101000N10

7.5Kw / 10Hp Inversor: 9,5Kw / 13Hp



CEPILLADORA Y ESCARIFICADORA CS 320 E

Aplicación: Escarificado de hormigón Uso en: Seco Voltaje: 38V

Profundidad: 6 a 10mm Motor: 15Kw (20Hp) Inversor: 18,5Kw / 25Hp Área de trabajo: 320mm Dimensiones: 124 x 77 x 130cm

Peso: 310Kg + 3 pesos de 29Kg c/u Código producto: 110100006



ESCARIFICADORA CS-250E

Aplicación: Escarificado de hormigón Uso en: Seco Voltaje: 380V Profundidad:

3 a 5mm

170Kg Código producto: 1101000043

Área de trabajo:

124 x 77 x 130cm

Dimensiones:

250mm

Peso:



MAQUINAS / ASPIRADORAS

ASPIRADORA INDUSTRIAL IVC-F 65L

Aplicación: Diámetro de succión: Polvo de materiales 50mm

petreos Peso: 68Kg Uso en: Seco

Código producto: Voltaje: 1101000045

220V Capacidad: 65Lt Motor: 2 motores de 1400 c/u 2,5Kw Succión: 358 M3 / Hr



ASPIRADORA INDUSTRIAL IVC-V3

11010001283

Aplicación: Diámetro de succión: Polvo de materiales 50mm

petreos Peso: 92Kg Uso en: Código producto:

Seco Voltaje: 220V

Motor: 3 Motores 1400c/u - 3.3Kw Succión: 537 M³ / Hr



ASPIRADORA IVC 45 L

Aplicación: Diámetro de succión: 50 - 63 - 80mm Polvo de materiales petreos Dimensiones: 1250 x 711 x 1930mm Uso en: Seco Voltaje: 223Kg 380V Código producto:

1101000027

Motor: 5.5Kw / 7.5Hp Succión: 600 M³ / Hr



MAQUINAS / ORILLADORAS - DESBASTADORAS

ORILLADORA MONOPLATO HTG 250

Uso en: Seco Voltaje: 220V / 50Hz Motor: 2.2Kw / 3Hp Inversor: 3.7Kw / 5Hp R.P.M: 350 - 1500 Área de trabajo: 250mm Peso: 65Kg Código producto: 1101000020 **PRODUCTO** PEDIDO

ORILLADORA MONOPLATO CG 250



DESBASTADORA 2 PLATOS XG 580

Uso en: Húmedo / seco Voltaje: 220V / 50Hz Motor: 5.5Kw / 7.5Hp R.P.M: 1440 Área de trabajo: 580mm Dimensiones: 1544 x 580 x 1082mm Capacidad depósito de agua: 18Lt Peso: 228Kg Código producto: 1101000S23 **PRODUCTO**

MAQUINAS / PULIDORAS ROTO ORBITALES

PULIDORA HTG 550 PLUS

Aplicación:
Desbaste y pulido
de hormigón
Uso en:
Húmedo / seco
Voltaje:
380V
220V

Motor: 5,5Kw / 7,5Hp Inversor: 7,5Kw / 10Hp R.P.M: 350 - 1680 Årea de trabajo 3 platos roto orbitales 550mm Peso: 220V - 183Kg 380V - 297Kg Código producto: 220V - 110100SP16 380V - 110100SP17



PULIDORA HTG 680 PLUS

Aplicación: R.P.M: Desbaste y pulido de hormigón 450 - 1680 Área de trabajo 3 platos roto orbitales Uso en: Húmedo / seco 680mm Dimensiones: 124 x 77 x 130cm Voltaje: 380V Capacidad depósito Peso: de agua: 23Lt 405Kg Motor:



PULIDORA HTG 820 RC

PEDIDO

Aplicación: R.P.M: Desbaste y pulido 350 - 1950 de hormigón Área de trabajo 4 platos roto orbitales Uso en: Húmedo / seco 820mm **Dimensiones:** 2305 x 833 x 1165mm Voltaje: 380V Capacidad depósito Peso: 620Kg



ACCESORIOS / PADS DIAMANTADOS

PADS DIAMANTADOS

Resinas diamantadas diseñadas especialmente para el pulido de materiales pétreos

Propiedades:

Diamante resina

Aplicación:

Brillo hormigones

Uso en:

Seco

TIPO	ESPECIFICACIÓN	GRAN0	DUREZA
HTG - XR	3″*10mm	50#100#200# 400#800#1500#	Pulido en seco
HTG - C310A	3″*10mm	50#100#200# 400#800#1500#	Pulido en seco
HTG - XZ	3″*10mm	50#100#200#400# 800#1500#3000#	Pulido en seco



PAD HTG - XR DRY



PAD HTG - XZ - DRY



PAD HTG - C310A - DRY

ACCESORIOS / QUIMICOS



REPARADOR HORMIGÓN EC-1008

Propiedades:

Ahesivo

Aplicación:

Concreto

Uso en:

Reparación de micro fisuras

Formato: 20 Lt

Código producto: 1101000109



DENSIFICADOR LITIO EC-L01

Propiedades:

Densificador de litio

Aplicación:

Concreto Finalidad:

Mejora resistencia superficial

del concreto Formato:

20 Lt Código producto: 1101000106



DENSIFICADOR SODIO EC-N01

Propiedades:

Densificador de sodio

Aplicación:

Concreto

Finalidad:

Mejora resistencia superficial

del concreto

Formato: 20 Lt

Código producto: 1101000105



ESMALTE EC-S01

Propiedades:

Protector superficial

Aplicación:

Concreto

Finalidad:

Brillos y protección del hormigón

Formato: 20 Lt

Código producto: 1101000107

SEGMENTOS DIAMANTADOS

Segmentos metálicos diseñados especialmente para el desbaste y pulido de materiales petreos

Propiedades:

Segmentos diamantados de 8.5mm soldados con bronce

Aplicación:

Concreto con agregados pétreos

Uso en: Seco

SEGMENTOS PARA PLATO CON TOMA HTC

TIP0	ESPECIFICACIÓ	GRANO	DUREZA
LÍNEA HTC	2*13*16*35mm	6#16#30#60#80#120#	WHF HF MF SF
LÍNEA PCD	2*1/2pcd*8mm +1c-Izq./Der.		





SEGMENTOS PARA PLATO MAGNÉTICO (HTG)

TIP0	ESPECIFICACIÓN	GRAN0	DUREZA
LÍNEA HTG	2*12*12*38mm	16#30#60#80#120#	WHF HF MF
LÍNEA PCD	2*1/2pcd*8mm +1c-Izq./Der.		





ACCESORIOS / INSTRUMENTOS DE TESTEO

MALETA DE INSTRUMENTOS

Contenido:

- 1 Martillo de Impacto
- 1 Set lápices dureza Mohs
- 1 Medidor de Brillo
- 1 Medidor de humedad
- 1 Huincha medir digital
- 1 Medidor de holgura
- 1 Varilla de medición superficial

Uso en:

Hormigones industriales

Color: Plata

Código producto: 1101000074





GLOSS METTER (MEDIDOR DE BRILLO)

Aplicación:

Para medición de brilo de hormigón

Uso en:

Hormigones industriales

Código producto:

1101000076





LÁPICES DUREZA MOHS

Aplicación:

Testeo de dureza superficial de hormigon

Uso en:

Hormigones industriales

Código producto:

1101000140



REBOUND HAMMER (MARTILLO DE IMPACTO)

Aplicación:

Manual

Uso en:

Hormigones industriales

Finalidad:

Medir la resistencia de compresión del hormigón

Código producto:



TABLERO ELÉCTRICO 380V

Aplicación:

Conecciones eléctricas

Uso en:

Equipos industriales

Código producto:

1101000055

www.chrisco.cl

chrisco@christensen.cl

christensen comercial



